

### 1.3 Pre-Requisiti per la Produzione

#### 1.3.1 Classificazione Strutturale

Le travi PREM di categoria b) devono essere progettate in osservanza ad una "Classificazione" nella Categoria Strutturale b), rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. allo specifico produttore, secondo la procedura prevista dalle "[Linee Guida per l'utilizzo di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego](#)".

Nel caso delle Travi PREM SD b0, tale Documento è riportato per intero nella sezione [Classificazioni](#) del nostro sito.

#### 1.3.2 Pre-Requisiti Nazionali per la Produzione

Come prescritto dall'STC, all'atto della Classificazione, i tralicci delle travi PREM di categoria b) devono essere prodotti in un Centro di Trasformazione acciaio per acciaio da cemento armato dotato di **Attestato** di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal **STC del C.S.LL.PP.** secondo le NTC 2008 e 2018 §11.3.1.7., e **certificato** sia ai sensi della Norma **UNI EN ISO 9001** che della Norma **UNI EN ISO 3834**.

Nel caso delle Travi PREM SD b0, tali Documenti sono riportati per intero nelle sezioni [Attestati](#), [Certificati](#) e [Qualificazioni](#) del nostro sito.

Fra i pre-requisiti del Centro di Trasformazione Acciaio, per la certificazione UNI EN ISO 3834, dovranno essere presenti ed esibite, per ciascuna tipologia di unioni saldate previste per le Travi PREM ivi prodotte, sia la specifica progettazione esecutiva, con dimensionamento dei cordoni di saldatura, che le relative WPQR e WPS.

Inoltre, sempre come prescritto dall'STC all'atto della Classificazione, la produzione di tutte le Categorie Strutturali di Travi PREM deve avvenire, in regime di produzione occasionale. Ciò implica [rif. NTC 2008 e 2018 § 4.1.10.3 (ripresi nel § 11.3.1.7 per i Centri di Trasformazione Acciaio)] che "I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la responsabilità di un Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione dotato di adeguata abilitazione professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore Lavori. I componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza del Direttore dei lavori dell'opera di destinazione".

#### 1.3.3 Pre-Requisiti Europei per la Produzione

Le Travi PREM di Categoria b), non avendo alcuna parte prefabbricata in cls, non sono soggette ad alcuna norma di prodotto armonizzate.